

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ САМОСВАЛИ

DET 20

DET 30



'2022
www.itmproduct.com

ЕЛЕКТРОСАМОСВАЛИ **DET 20 / DET 30**

Електросамосвали DET 20 и DET 30 са оборудвани с товарна платформа (кош) за насипни товари.

Изсипването на товара се осъществява чрез движение на товарната платформа чрез хидравлична система. Хидравличната система е предназначена за повдигане на работната платформа като по този начин я разтоварва. Повдигането се осъществява чрез хидравличен разпределител, който привежда в действие електродвигател с помпа, а спускането се осъществява чрез поставяне на лоста на разпределителя в нулево положение.

За гарантиране на изсипването на товара от платформата е монтирано тръскащо устройство.





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DET 20 / DET 30

Производител		ИТМ-Продукт	
Модел		DET 20	DET 30
Общи характеристики			
Макс. придвижван товар (полезен товар)	kg	2000 / 3000	2000 / 3000
Вид задвижване		електрическо (акумулаторна батерия)	
Водач и вид на управлението		седащ, управление с волан	
Брой колела: предни / задни (задвижвани)		2 / 2x	
Размери			
Товарна платформа - размери: дълж. x шир. (l x b)	mm	2100 x 1420	2100 x 1420
Височина на товарната повърхност h	mm	930	940
Габаритни р-ри на машината: дълж. x шир. x вис. (L x B x h1)	mm	3340 x 1530 x 1510	3450 x 1530 x 2200
Макс. височина и наклон на повдигане на коша h2	mm	700 / 52°	700 / 52°
Радиус на завиване R (външен, най-малък)	mm	2900	2950
Ширина на работния проход (пасаж) a2	mm	2700	2700
Експлоатационни характеристики			
Макс. скорост на движение (с товар / без товар)	km/h	16 / 20	
Скорост на повдигане на коша (с товар / без товар)	m/s	0,098	
Скорост на спускане на коша (с товар / без товар)	m/s	0,065	
Тягово усилие	kN	0,8	
Преодоляван наклон (с товар / без товар)	%	10	
Тегло			
Собствена маса (с акумулаторна батерия)	kg	1950	2170
Натоварване на осите (с номинален товар): предна / задна	kgf	1400 / 2750	1620 / 2850
Шаси			
Гуми: вид и размер (предни / задни)	mm	L - пневматични, 23 x 5 PR10 (630 x 155)	
Междуосие (колесна база) Y	mm	1655	
Колея: предна / задна	mm	930 / 1098	
Просвет (клиренс): без товар / с товар	mm	105 / 190	
Спирачки	паркинг	крачна, ръчна	
	работна	хидравлична, механична	
Окачване: мост преден / заден		гумени амортизьори / ресори	
Задвижване			
Батерия: тип / напрежение / капацитет при 5 ч. разряд	V/Ah	оловна / 2x40V / 280 Ah	
Мощност на тяговия електродвигател (60 мин)	kW	3,6	
Мощност на електродвигателя за повдигане на коша	kW	2,8	
Скорости:	управление на скоростите	команден контролер	
	регулиране на скоростта	6 степени	
Предавателен механизъм		механичен	



ЕЛЕКТРОПОВДИГАЧИ | МОТОКАРИ | ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ | ЕЛЕКТРОВЛЕКАЧИ |
РЪЧНО ВОДИМИ ВЛЕКАЧИ | ЕЛЕКТРОСАМОСВАЛИ | ПРИКАЧНИ РЕМАРКЕТА | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



ИТМ Продукт ЕООД, ул. "Батак" 6, г. Пазарджик 4400, България
тел: +359 34 444959, факс: +359 34 444904, E-mail: office@itmproduct.com, itmproduct@abv.bg



www.itmproduct.com